

HYBRID15

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE INOX PER IMMERSIONE CON FASCIO DI LUCE FISSO, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO TRASPARENTE E GHIERA IN ACCIAIO.

CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP68
IK	10
PESO	2400G
FORO	Ø88
CARRABILE	2000 KG

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB BRIDGELUX
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	15W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ACCIAIO INOX AISI 316 L
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C

AFFIDABILITÀ 3 ANNI DI GARANZIA

RICICLABILITÀ 95%

PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DILISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	39,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016 COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005 COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
HYD15C	3000 K	40°	1090 LM	654 LM	HYBRID15 12V INCAS.INOX IP68 15W COB 3000K	€ 499,00
HYD15RGB	RGB	40°	<1045 LM	<590 LM	HYBRID15 12V INCAS.INOX IP68 15W COB RGB	€ 512,00
ETC20K					MINI CONTROLLER RGB 12/24V 9A C/TELEC.	€ 75,00

PLUS DI PRODOTTO



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



UTILIZZABILE NON IMMERSO E IMMERSO FINO A 3 METRI.

Utilizzabile anche in zone allagabili e per installazioni dove non può essere garantito il drenaggio.



COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE

Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.

CONSUMO ALIMENTAZIONE CARRABILE APPLICAZIONE



FASCIO LUCE

